

Bases de Datos en Android Studio

Creamos una clase llamada DataBaseHelper

```
1 package com.example.pruebasoctubre1
2
3 import android.content.Context
4 import android.database.sqlite.SQLiteDatabase
5 import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper
6
7 class DataBaseHelper(context: Context): SQLiteOpenHelper(context, DATABASE_NAME, factory: null, DATABASE_VERSION ) {
8     companion object{
9         const val DATABASE_VERSION=1
10        const valr DATABASE_NAME = "CiclismoDB"
11    }
12
13    override fun onCreate(db: SQLiteDatabase?) {
14        db.execSQL( sql: "CREATE TABLE CICLISTAS (UID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL, NOMBRE TEXT, EDAD INTEGER, IMAGEN INTEGER)" )//Declaramos tabla BBDD
15    }
16 }
```

Luego en MainActivity debemos introducir una llamada a la clase:

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        val dataBaseHelper = DataBaseHelper(applicationContext)
    }
}
```

From:

<https://knoppia.net/> - Knoppia

Permanent link:

<https://knoppia.net/doku.php?id=kotlin:bbdd>

Last update: **2023/10/04 15:38**

