2025/11/03 23:56 1/2 Introducción a tomcat

# Introducción a tomcat

Tomcat sigue la especificación I2E. En tomcat tenemos los siguientes archivos y ubicaciones importantes:

#### web.xml

Aquí se configura nuestra aplicación, está localizado en \$TOMCAT\_HOME/conf

- Sirve para configurar los contextos
- Establece valores por defecto

#### Server.xml

Aquí se configura el servidor, está localizado en \$TOMCAT\_HOME/conf Conector: conexión con el usuario, controla los hilos y escribe o lee las peticiones Context: path

## Ficheros en /bin

- Startup.sh: este fichero arranca el servidor, en windows pude ser un .bat
- Shutdown.sh: Apaga el servidor
- setenv.sh: Se ejecuta al arrancar el servidor, debemos crearlo nosotros, se usa para inicializar variables de entorno como JAVA\_OPTS. (Si hay problemas durante la ejecución, suelen ser cosa de este archivo)

## Estructura de una aplicación Web

Esta suele ser la estructura de una aplicación web en eclipse. OJO con las mayúsculas y minúsculas:

- WebContent: carpetas visibles
  - META-INF: Aquí va un archivo context.xml para gestionar recursos.
  - WEB-INF: Carpeta de configuración. No es accesible desde el navegador, aquí se encuentra un fichero que nos permite configurar las aplicaciones (web.xml)
    - Classes: Clases de la aplicación
    - lib: Librerías exclusivas de la aplicación
  - index.html

From:

http://knoppia.net/ - Knoppia

Permanent link:

http://knoppia.net/doku.php?id=dad2\_introduccion\_tomcat&rev=1706614 333

Last update: 2024/01/30 11:32

http://knoppia.net/
Printed on 2025/11/03 23:56