

[FORT] Práctica 6: Mantenimiento

Se mantiene la configuración de red de la práctica 5.

2. La MAQUINA1 tiene un container corriendo SSH en el puerto 222. El puerto 222 se redirige al container

Primero creamos un script con el código que se nos ha proporcionado:

```
GNU nano 7.2 script.sh *
#!/usr/sbin/nft -f
#en esta maquina la direccion del container es 10.0.3.200
table ip nat {
    chain PREROUTING { #redirigimos conexiones externas alssh al container
        type nat hook prerouting priority dstnat; policy accept;
        ip daddr {192.168.2.10, 192.168.3.10, 192.168.4.10} tcp dport {222} log
        ip daddr {192.168.12.10, 192.168.13.10, 192.168.14.10} tcp dport {222} log
        ip daddr {192.168.2.10, 192.168.3.10, 192.168.4.10} tcp dport {222} dnat to 10.0.3.2
        ip daddr {192.168.12.10, 192.168.13.10, 192.168.14.10} tcp dport {222} dnat to 10.0.
    }
}
```

From:

<http://knoppia.net/> - Knoppia

Permanent link:

http://knoppia.net/doku.php?id=master_cs:fortificacion:p6&rev=1742305503

Last update: **2025/03/18 13:45**

