


JSP: Java Services Page


Busca separar la lógica de la aplicación de la lógica de presentación. Tenemos páginas compiladas por el servidor que se ejecutan en este. Se invocan como páginas normales y precisan que el servidor




entienda JSP.

Implementación

En la ruta `src/main/webapp/WEB-INF` crearemos el archivo `Index.jsp`:




Tras eso se nos generará el siguiente archivo:



```
index.jsp
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
2     pageEncoding="ISO-8859-1"%>
3 <!DOCTYPE html>
4<html>
5<head>
6 <meta charset="ISO-8859-1">
7 <title>Insert title here</title>
8 </head>
9<body>
10
11 </body>
12 </html>
```

A este archivo podemos añadir código de java introduciéndolo entre “`<% %>`”:



```
index.jsp
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
2     pageEncoding="ISO-8859-1"%>
3 <!DOCTYPE html>
4<html>
5<head>
6 <meta charset="ISO-8859-1">
7 <title>Insert title here</title>
8 </head>
9<body>
10
11<%>
12 out.println("patata");
13 %>
14
15 </body>
16 </html>
```

```
<%
out.println("patata");
%>
```

Otros Ejemplos

```
<code html ejemplo.jsp> <body>
```

```
El resultado de 5*6 es: <h1><%=5*6%></h1>
<%for (int i=0; i<=4;i++)%>
```

```
<%=i%> * 10 = <% i*10%><br>
```

</body> <code>

From:

<https://knoppia.net/> - Knoppia



Permanent link:

<https://knoppia.net/doku.php?id=dad2:jsp&rev=1707822305>

Last update: **2024/02/13 11:05**