

# Capturas de Kotlin en Clase

## Tipos y Variables

```
fun main() {
    var patata = "Antes, todo esto, era campo"//variable
    var texto:String = "Le Text"//Variable definiendo tipo cadena
    var numerete:Int = 33//variable definiendo tipo Entero
    var doblete: Double = 65.7//Variable Double
    var flotador: Float = 67.6f//Float debe llevar una f al final
    val cuack = "pato"//Constante
    println("Hello, world!!!")
    println("$patata $texto $numerete $doblete $flotador $cuack")
}
```

```
Hello, world!!!
Antes, todo esto, era campo Le Text 33 65.7 67.6 pato
```

## Listas

```
fun main() {
    var listaCiclista: MutableList<String> = mutableListOf("Patata", "Zanahoria", "Claudio", "Pato") //Creamos lista y definimos contenidos de esta
    println(listaCiclista)//Imprimimos lista en pantalla
    println(listaCiclista[0])//Imprimimos en pantalla el primer elemento de la lista (El que sería el elemento 0)
    listaCiclista.add("Campo")//Añadimos elemento a la lista
    println(listaCiclista)
    listaCiclista.remove("Zanahoria")//eliminamos elementos de la lista
    println(listaCiclista)
    listaCiclista.count()//Cuenta el número de elementos de la lista
    println("Hay ${listaCiclista.count()}")//Mostramos en pantalla el número de elementos en la lista
}
```

```
[Patata, Zanahoria, Claudio, Pato]
Patata
[Patata, Zanahoria, Claudio, Pato, Campo]
[Patata, Claudio, Pato, Campo]
Hay 4
```

## Conjuntos

```
fun main() {
    var conjuntoCiclistas: Set<String> = setOf("nokia","Ex","LeQuique")
    //funciona Igual que las Listas mas o menos
}
```

# Mapas

Se pueden usar para almacenar datos de una forma similar a una base de datos

```
fun main() {
    //Map<Clave, ValorAlmacenado>
    val mapaCiclista: Map<String, Int> = mapOf("patata" to 1, "Zanahoria" to 2, "No se rick, parece falso" to 3)
    val mapaCiclista2: Map<Int, String> = mapOf(1 to "dani", 2 to "pepe", 3 to "cuacko")
    val mapaCiclista3: Map<Int, List<String>> = mapOf(1 to listOf("a","b","c","d"), 2 to listOf("d","e","f"))
    println(mapaCiclista)
    println(mapaCiclista2)
    println(mapaCiclista3)
    println(mapaCiclista2[2])//Ejemplo para acceder, por ejemplo, al valor pepe. Buscaríamos por clave
}
```

```
{patata=1, Zanahoria=2, No se rick, parece falso=3}
{1=dani, 2=pepe, 3=cuacko}
{1=[a, b, c, d], 2=[d, e, f]}
pepe
```

# Flujos de Control

## Bucle FOR

```
fun main() {
    val clasificacion: Map<Int, String> = mapOf(1 to "SeppKuss", 2 to "Kiam Auisp", 3 to "Mikel Landa")
    for(ciclista in clasificacion){//Bucle for para recorrer el mapa
        println(ciclista.value)
        println(ciclista.key)
    }

    for(i in 1..clasificacion.count()){//For desde 1 hasta la cantidad de elementos en el mapa
        println(i)
    }
}
```

```
SeppKuss
1
Kiam Auisp
2
Mikel Landa
3
1
2
3
```

## Sentencia IF

```

fun main() {
    val clasificacion: Map<Int, String> = mapOf(1 to "SeppKuss", 2 to "Kiam Auisp", 3 to "Mikel Landa")
    for(ciclista in clasificacion){//Bucle for para recorrer el mapa
        if(ciclista.key == 1){//Condicional IF
            println("El ciclista ${ciclista.value} ha ganado")
        }else{
            println("El ciclista ${ciclista.value} ha quedado en la posición ${ciclista.key}")
        }
        println(ciclista.value)
        println(ciclista.key)
    }

    for(i in 1..clasificacion.count()){//For desde 1 hasta La cantidad de elementos en el mapa
        println(i)
    }
}

```

```

El ciclista SeppKuss ha ganado
SeppKuss
1
El ciclista Kiam Auisp ha quedado en la posición 2
Kiam Auisp
2
El ciclista Mikel Landa ha quedado en la posición 3
Mikel Landa
3
1

```

## When

Equivale a un switch de C

```

fun main() {
    val clasificacion: Map<Int, String> = mapOf(1 to "SeppKuss", 2 to "Kiam Auisp", 3 to "Mikel Landa")
    for(ciclista in clasificacion){//Bucle for para recorrer el mapa
        if(ciclista.key == 1){//Condicional IF
            println("El ciclista ${ciclista.value} ha ganado")
        }else{
            println("El ciclista ${ciclista.value} ha quedado en la posición ${ciclista.key}")
        }
        println(ciclista.value)
        println(ciclista.key)

        var mensaje = when{//equivalente al Switch
            ciclista.key == 1 -> "${ciclista.value} ha ganado la carrera"
            ciclista.key > 1 && ciclista.key <=3 -> "${ciclista.value} ha subido al podio"
            else -> "${ciclista.value} ha quedado en la posición ${ciclista.key}"
        }
        println(mensaje)
    }
}

```

```

Seppkuss
1
SeppKuss ha ganado la carrera
El ciclista Kiam Auisp ha quedado en la posición 2
Kiam Auisp
2
Kiam Auisp ha subido al podio
El ciclista Mikel Landa ha quedado en la posición 3
Mikel Landa
3
Mikel Landa ha subido al podio

```

# Funciones

```
import kotlin.random.Random

fun correrCarrera():Int{
    return Random.nextInt(1,190)
}

fun mostrarClasificacion( nombre:String, dorsal:Int, posicion:Int):Unit{
    println("El ciclista $nombre (dorsal n=$dorsal) ha terminado en la posicion $posicion")
}

fun main():Unit {
    var posicion = correrCarrera()
    println(posicion)
    mostrarClasificacion("Daniel Valero", 11, posicion)
}
```

```
116
El ciclista Daniel Valero (dorsal n=11) ha terminado en la posicion 116
```

# Clases

Las clases pueden ser Public, Private, Protected y internal:

- public: Todos los ven
- open: para que pueda tener subclases
- Private: Solo la clase lo puede ver
- Protected: solo las subclases la ven
- Internal: solo se puede ver si está dentro del mismo paquete

```
class Persona(val nombre:String, val edad:Int, val equipo:String){//Declaramos La clase persona y sus atributos
}

fun main() {
    var persona1 = Persona("patata", 33, "Universidad de cámaras");//Creamos objeto de clase Persona
    println(persona1.nombre)//Mostramos atributo nombre
    println(persona1.edad)
    println(persona1.equipo)
}
```

```
patata
33
Universidad de cámaras
```

# Herencia

```
open class Persona(val nombre:String, val edad:Int, val equipo:String){//Declaramos la clase persona y sus atributos
    open fun ParticipaCarrera(){//método que pueden utilizar los hijos
        println("Mucho texto")
    }
}

class Ciclista(nombre:String, edad:Int, equipo: String):Persona(nombre, edad, equipo){//Ciclista hereda de Persona
    val sprint: Int = 55//Nuevo atributo específico para ciclista
}

fun main() {
    var persona1 = Persona("patata", 33, "Universidad de cámaras");//Creamos objeto de clase Persona
    println(persona1.nombre)//Mostramos atributo nombre

    var ciclista1 = Ciclista("Daniel", 88, "Universidad de vacas")
    println("El ${ciclista1.nombre} tiene un valor de sprint de ${ciclista1.sprint}")
}
```

```
patata
El Daniel tiene un valor de sprint de 55
```

From:

<https://knoppia.net/> - Knoppia

Permanent link:

<https://knoppia.net/doku.php?id=kotlin:capturas&rev=1695223550>

Last update: **2023/09/20 15:25**

