

# [FORT] Práctica 6: Mantenimiento

Se mantiene la configuración de red de la práctica 5.

## 2. La MAQUINA1 tiene un container corriendo SSH en el puerto 222. El puerto 222 se redirige al container

Primero creamos un script con el código que se nos ha proporcionado:

```
GNU nano 7.2 script.sh *
#!/usr/sbin/nft -f
#en esta maquina la direccion del container es 10.0.3.200
table ip nat {
    chain PREROUTING { #redirigimos conexiones externas alssh al container
        type nat hook prerouting priority dstnat; policy accept;
        ip daddr {192.168.2.10, 192.168.3.10, 192.168.4.10} tcp dport {222} log
        ip daddr {192.168.12.10, 192.168.13.10, 192.168.14.10} tcp dport {222} log
        ip daddr {192.168.2.10, 192.168.3.10, 192.168.4.10} tcp dport {222} dnat to 10.0.3.2
        ip daddr {192.168.12.10, 192.168.13.10, 192.168.14.10} tcp dport {222} dnat to 10.0.
    }
}
```

From:

<https://knoppia.net/> - Knoppia

Permanent link:

[https://knoppia.net/doku.php?id=master\\_cs:fortificacion:p6&rev=1742305503](https://knoppia.net/doku.php?id=master_cs:fortificacion:p6&rev=1742305503)

Last update: 2025/03/18 13:45

