

# HP Proliant Microserver Gen8

El Proliant Microserver Gen8 es la segunda generación de servidores de clase MicroTorre de HP, siendo este el sucesor del Proliant Microserver G7. Este equipo destaca sobre su antecesor en cuanto a aplanabilidad, soportando cambio de procesador, frente al arcaico AMD Turion que traían los G7. Otra cosa en la que destaca este pequeño servidor es en que trae HP ILO (Integrated Lights Out), lo que permite gestionar el servidor remotamente a través de una interfaz web.

## Ampliaciones y modificaciones soportadas

### Procesadores

A la hora de cambiar el CPU de este equipo hay que tener en cuenta el TDP del procesador que se va a instalar ya que podría necesitar un disipador de calor mejor para su refrigeración. De buenas a primeras este equipo soporta cualquier procesador de hasta un TDP de 35W sin problemas, si el TDP es mayor las temperaturas pueden dispararse. De forma oficial están soportados los [siguientes procesadores](#):

- Intel Celeron G1610T
- Intel Pentium G2020T
- Intel Core i3-3240
- Intel Xeon E3-1220Lv2


Procesadores recomendados soportados extraoficialmente:

- Intel Celeron
- Intel Xeon E3-1220L
- Intel Xeon E3-1220L v2
- Intel Xeon E3-1260L
- Intel Xeon E3-1265L v2

En teoría este equipo debería soportar cualquier procesador LGA1155, pero está un poco limitado por la refrigeración. Instalar procesadores diferentes a los indicados arriba puede resultar en problemas de sobrecalentamiento, siendo necesario realizar modificaciones en la refrigeración.

### RAM Soportada

El proliant Microserver Gen8 tiene un límite por hardware de 16Gb de ram, este límite se puede saltar como en otros equipos que

HP Proliant Microserver Gen 8		
		
<b>Lanzamiento</b>	Abril 2015	
<b>CPU</b>	Celeron/Pentium/Xeon E3 plataforma LGA1155	
<b>RAM</b>	De 2Gb a 16Gb DDR3 (Soporta ECC Unbuffered)	
<b>GPU</b>	Matrox G200	
<b>Precio de Lanzamiento</b>	Desde 449€	
<b>Antecesor</b>	-	<b>Sucesor</b>
Microserver G7	Microserver Gen 8	Microserver Gen 10

tienen un límite artificial por software. Este equipo soporta los siguientes tipos de RAM:

- DDR3 normal
- DDR3 ECC Unbuffered

**OJO:** NO soporta memoria ECC Registrada

## Disipación de Calor y Cantidad de Medios de Almacenamiento

El proliant microserver Gen8 y Gen8p tiene como 24 bahías de disco duro de serie, es posible instalar procesadores con TDP de 35W (El máximo) y cantidad de memoria de 64GB (antes que se pueda) en este servidor si se quiere instalar mayores capacidades de disco que su oficial TDP de 35W del lector de discos, al reemplazar el lector de discos por un lector de discos B&W de 35W se puede aumentar su capacidad a 8 HDDs o 9 si contamos el conector sata del lector de CDs (La capacidad de 9 es una teoría mía sin confirmar). Como no, por temas de espacio, estos discos duros o SSDs adicionales tendrían que ser de 2.5". Para montar estos discos en el Microserver Gen8 hay varias aproximaciones:

			
<p>Instalados a las bravas</p>	<p>Instalados en el lateral</p>	<p>Instalación "Chaotic Evil"</p>	<p>Instalado en ranura de lectora de discos</p>
<p>Disipador de calor 832667-001 diseñado para 65W de TDP</p>		<p>Disipador de calor 724983-001 diseñado para 35W de TDP</p>	

Alguna gente ha modificado disipadores de calor de terceros para usar en estos equipos, como por ejemplo, en este caso, el usuario [el\\_tcheco](#) instaló un Noctua NH-L9i modificado:



## Puerta customizable

El proliant microserver Gen8 permite algo de customización, permitiendo elegir entre varios tipos y colores de puerta (Número de pieza 722320-B21). Estas son relativamente de encontrar y no hay demasiadas imágenes sobre los diferentes colores disponibles, una de las más completas sería esta imagen en japonés:

## カラーベゼルオプション

- ・ オフィスの景観になじむ色を選択可能
- ・ サーバーパッケージとして販売する際の“ブランド化”を支援
- ・ 2013年秋より、販売開始予定



También existen variantes de Proliant Microserver Gen8 con el branding de HPE (HP se dividió en 2 empresas en 2015, siendo HP la de consumidor y HPE la “Enterprise”):



## Switch Complementario

Si bien esto no es una modificación de por sí, en su día se vendía un Switch complementario para los Proliant Microserver Gen8 que compartía el diseño de este y podía ponerse encima de forma relativamente camuflada. El modelo de este switch era el PS1810-8G.



## Fuentes

- [https://www.reddit.com/r/homelab/comments/1bbk9a5/65w\\_heatsink\\_for\\_microserver\\_gen\\_8\\_832667001/](https://www.reddit.com/r/homelab/comments/1bbk9a5/65w_heatsink_for_microserver_gen_8_832667001/)
- <https://web.archive.org/web/20220926123701/https://homeservershow.com/forums/topic/6170-active-cpu-cooling-for-the-gen8/>
- <https://ascii.jp/elem/000/000/808/808928/>

From:  
<https://knoppia.net/> - **Knoppia**

Permanent link:  
[https://knoppia.net/doku.php?id=servers:microserver\\_gen8&rev=1753288623](https://knoppia.net/doku.php?id=servers:microserver_gen8&rev=1753288623)

Last update: **2025/07/23 16:37**

